

AQUA SOROZAT

AQUA MAX 1000

AQUA MAX 2000

AQUA MAX 4000

AQUA MAX 8000

FOLYADÉK ÉS PORKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK, VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELÉSI MEGOLDÁSOK

AQUAMAX KEVERŐGÉPEK

Folyamatos üzem energiatakarékosan

- ✓ Vízrel vagy hasonlóan híg folyadékokkal dolgozik?
- ✓ Nagy teherbírású megbízható gépet keres?
- ✓ Alacsony üzemeltetési költségre szeretne optimalizálni?

Pontosan ezeket szem előtt tartva készítettük el Önnek az AquaMax sorozatot!

MILYEN IGÉNYEKRE TERVEZTÜK AZ AQUAMAX KEVERŐGÉPET?

- víz és hasonlóan híg folyadékok egymással történő elegyítése
- közepes mennyiségű por beoldása
- kiülepedés megakadályozása
- hőátadás javítása
- kémiai reakció elősegítése

MIT NYER, AKI AZ AQUAMAX TERVEZŐJÉTŐL ÉS GYÁRTÓJÁTÓL SZERZI BE A KEVERŐGÉPET?

Biztonságot: több évtizedes tapasztalatot.

Kipróbált, jól bevált technológiát.

Időt: a berendezés egyszerűen telepíthető, elenyésző karbantartási igénye mellett hosszú távon végzi folyamatos keverési feladatait.

Minőséget: robusztus keverőberendezést, magas hatásfokú Motovario homlokkerekes hajtóművel.

Rugalmasságot: ha szükséges testreszabjuk. (Robbanásbiztos kivitel, speciális bevonatok stb.)

Kényelmet: a komplett technológiát egyetlen forrásból szerezheti be. Tartállyal (rozsdamentes acélból vagy műanyagból), elektromos vezérléssel, telepítéssel.



„A Chemplex egy megbízható partner,
pontos szállítással, kedvező árakkal.”

Nagy Tamás, Knipl Kft.

VÁLASSZON TECHNOLÓGIAI IGÉNY SZERINT AZ AQUA SOROZAT TÍPUSAINAK MŰSZAKI ADATAI ALAPJÁN!

	Aqua Rapid Sorozat	Aqua Eco sorozat	Aqua Max sorozat	Aqua Pro sorozat
Működési időtartam	szakaszos üzem (óránként max: 20 perc üzemidő)	akár folyamatos üzem: 0-24 óra (méretezéstől függ)	akár folyamatos üzem: 0-24 óra	folyamatos üzem: 0-24 óra
Kevert anyagok	vízhez hasonló, híg folyadékok	vízserű vagy/és kissé viszkózusabb folyadékok	vízserű vagy/és kissé viszkózusabb folyadékok	
Tipikus felhasználás	- kis mennyiségű porok bekeverése - könnyen elegyedő folyadékok homogenizálása - gáz elnyelés - hőátadás javítása - kémiai reakció elősegítése	- kis és közepes mennyiségű porok bekeverése - könnyen elegyedő folyadékok homogenizálása - kiülepedés megakadályozása - hőátadás javítása - kémiai reakció elősegítése	- kis és közepes mennyiségű porok bekeverése - könnyen elegyedő folyadékok homogenizálása - kiülepedés megakadályozása - hőátadás javítása - kémiai reakció elősegítése	- akár nagyobb mennyiségű porok bekeverése - nehezebben elegyedő folyadékok homogenizálása - kiülepedés megakadályozása - gáz elnyelés - hőátadás javítása - kémiai reakció elősegítése
Hajtás	közvetlen elektromos motor	csigahajtóművel hajtott	homlokkerekes hajtómű	csiga vagy homlokkerekes hajtás, erősített csapágyazás
Maximális tartályméret	3 m ³	5m ³	10m ³ felett is	15 m ³ felett is
Egyéb kiegészítők	- robbanásbiztos kivitel - erősített külső csapágyház - műanyag vagy saválló acél tartály - vezérlő elektronika fordulatszám-szabályozó egysége	- PP vagy PE bevonat, a kémiai anyagok károsító hatása ellen, - kerámia bevonat - robbanásbiztos kivitel - műanyag vagy saválló acél tartály - vezérlő elektronika fordulatszám-szabályozó egysége	- PP vagy PE bevonat, a kémiai anyagok károsító hatása ellen, - kerámia bevonat - robbanásbiztos kivitel - műanyag vagy saválló acél tartály - vezérlő elektronika fordulatszám-szabályozó egysége	- PP vagy PE bevonat, a kémiai anyagok károsító hatása ellen, - kerámia bevonat - robbanásbiztos kivitel - műanyag vagy saválló acél tartály - vezérlő elektronika fordulatszám-szabályozó egysége
Felhasználható keverőlapátok	turbó lapátos keverő	- egyenes vagy ívelt lapátos propeller - turbina - ferdekaros keverőelem	- egyenes vagy ívelt lapátos propeller - turbina - ferdekaros keverőelem	- egyenes vagy ívelt lapátos propeller - turbina - ferdekaros keverőelem
Jellemző keverési intenzitás*:				
Egyéb előnyei	- karbantartást nem igényel - egyszerűen és gyorsan telepíthető	- folyamatos üzem a legjobb áron - karbantartást nem igényel - egyszerűen és gyorsan telepíthető	- alacsony üzemeltetési költség - karbantartást nem igényel - egyszerűen és gyorsan telepíthető	- nagyobb tartályokra is gazdaságos megoldás - elenyésző karbantartási igény - egyszerűen telepíthető

*: a keverési intenzitást öt fokú, szubjektív skálán méri a Chemplex szakemberei. 1: enyhe, 2: enyhe-közepes, 3 közepes, 4: közepesen intenzív, 5: intenzív
Konkrét adatot a keverési feladat teljes ismeretében lehet megadni.

Készülékeinkhez kiegészítő berendezéseket is készítünk (tartályok, beadagolók, szállító-adagolók, beoldók stb.) – pontosan az Ön technológiai igényének megfelelően. Feladatunkat a tervezéstől a telepítésig saját szakembereinkkel látjuk el.

**Folyadék- és porkezelés területén egyedi berendezéseket és komplett technológiákat szállítunk a
FESTÉKGYÁRTÁS, VEGYIPAR, ÉLELMISZERIPAR, GYÓGYSZERGYÁRTÁS,
PETROLKÉMIA, HÁZTARTÁSVEGYIPAR, KOZMETIKAI IPAR
és egyéb iparágak számára.**

FOLYADÉK- ÉS PORKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK TERVEZŐIRODA:

1107 Budapest, Ceglédi út 30.

Tel.: (+36)1-347-0682, Fax: (+36)1-347-0683

E-mail: info@chemplex.hu, www.chemplex.hu, www.keverogep.hu



HAJTÓMŰ ÜZLETÁG, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS RAKTÁR:

5100 Jászberény, Ipartelep út 13.

Tel.: (+36)57-515-755, Fax: (+36)57-515-756

E-mail: hajtomu@chemplex.hu, www.chemplex.hu